

Pense-bête écran de sous-toiture et accessoires

1) Pose d'un écran de sous-toiture conforme aux CPT 3560 et CPT 3651



Économies d'énergie

1/ DELTA-MAXX PLUS

Écran de sous-toiture hautement perméable à la vapeur d'eau (HPV) avec bords autocollants étanche à l'air par l'extérieur, étanche au vent, étanche à l'eau, avec stockage et restitution progressive de l'humidité intérieure. Supports continus ou discontinus (entraxe jusqu'à 90 cm). Pour climat de plaine (< 900 m). Rouleau de 50 m x 1,50 m.



La référence HPV R3

2/ DELTA-VITAXX (PLUS)

Écran de sous-toiture hautement perméable à la vapeur d'eau (HPV) quadrilayers armé. Supports continus ou discontinus (entraxe jusqu'à 90 cm). Version PLUS avec bords autocollants. Pour climat de plaine (< 900 m). Homologation du CSTB n°12-077. Rouleau de 50 m x 1,50 m.



La référence HPV R2

3/ DELTA-VENT S (PLUS)

Écran de sous-toiture hautement perméable à la vapeur d'eau (HPV) tricouche. Supports continus ou discontinus (entraxe jusqu'à 60 cm). Version PLUS avec bords autocollants. Pour climat de plaine (< 900 m). Homologation du CSTB n°11-056. Rouleau de 50 m x 1,50 m.



Climat de montagne

4/ DELTA-FOXX PLUS

Étanchéité complémentaire simple HPV pour climat de montagne (> 900 m), pentes faibles. Cahier des charges validé par Alpes Contrôle. Efficacité optimale avec l'écran d'interposition pour fond de noues DELTA-THERE. Rouleau de 50 m x 1,50 m.



Réfléchissant

5/ DELTA-ENERGY

Écran de sous-toiture réfléchissant hautement perméable à la vapeur d'eau (HPV). Supports continus ou discontinus (entraxe jusqu'à 60 cm). Avec bords autocollants. Rouleau de 50 m x 1,50 m.



Toiture métallique

6/ DELTA-TRELA PLUS

Écran d'interposition pour toitures métalliques, hautement perméable à la vapeur d'eau (HPV). Structure à filaments désorientés hauteur 8 mm. Avec bords autocollants. Pose sur support continu nécessaire. Rouleau de 50 m x 1,50 m.



Sous panneaux solaires

7/ DELTA-EXXTREM


Écran de sous-toiture hautement perméable à la vapeur d'eau (HPV) pour panneaux solaires. Résistant aux températures élevées, jusqu'à 120 °C. Stabilisation aux UV. Avec bords autocollants. Pose sur support continu. Rouleau de 50 m x 1,50 m.



8/ DELTA-FOL PVE

Écran de sous-toiture armé non respirant pour toitures ventilées.
Supports continus ou discontinus (entraxe jusqu'à 90 cm). Pour climat de plaine (< 900 m).
Homologation du CSTB n°12-076.
Rouleau de 50 m x 1,50 m.

2) Accessoires de pose



DELTA-MULTI BAND M60 DELTA-MULTI BAND M100

Adhésif simple face universel armé avec film pelable en sous-face (double film pelable dans le cas du M100).
Largeur 60 ou 100 mm.
Rouleaux de 25 m.
Carton de 10 rouleaux (60 mm).
Carton de 6 rouleaux (100 mm).



DELTA-THAN

Colle cartouche durablement élastique pour le collage et l'assemblage des écrans DELTA. 310 ml.
Rendement : 7 m/cartouche.
Carton de 12 cartouches.




DELTA-FLEXX BAND

Adhésif extensible pour la réalisation de l'étanchéité au niveau des points singuliers (fenêtres de toit, conduits de ventilation, passages de gaines...)
Rouleaux de 10 m x 100 mm.
Carton de 3 rouleaux.



DELTA-SB 60 / DELTA-SB 40

Bande d'étanchéité au clou pour l'amélioration de l'étanchéité au niveau des fixations des contrelattes et liteaux.
DELTA-SB 60 : rouleau de 60 mm x 30 m (carton de 5 rouleaux).
DELTA-SB 40 : rouleau de 40 mm x 30 m (carton de 7 rouleaux).



DELTA-DUO TAPE

Adhésif double-face armé avec film pelable pour le raccord de l'écran de sous-toiture avec la bavette autoportante au niveau de l'égout.
Rouleaux de 50 m x 38 mm.
Carton de 16 rouleaux.



DELTA-THENE et

Écran d'interposition pour la réalisation des fonds de noue.
Raccordement aux points singuliers dans le cadre du système pour climat de montagne DELTA-FOXX PLUS. Rouleaux de 20 m x 1,00 m ou 5 m x 1,00 m.

Primer DELTA-THENE

Couche d'imprégnation des supports à base minérale (ex : maçonnerie) préalable à la pose du DELTA-THENE.



3) Closoirs de ventilation



DELTA-EXXTENSO ROLL

Closoir de ventilation extensible de 310 mm à 450 mm pour la pose ventilée et à sec de façades et arêtiers. Couleur rouge terre cuite, noir ou brun.
Rouleaux de 30 m ou 5 m.



DELTA-ECO ROLL

Closoir de ventilation pour la pose ventilée et à sec de façades et arêtiers.
Couleur rouge terre cuite, noir ou brun.

Rouleaux de 5 m.

Largeurs : 240 mm (4 rlx/carton)

310 mm (4 rlx/carton)

380 mm (4 rlx/carton)

4) Abergement en rouleau



DELTA-TOP FLEXX

Abergement souple permettant la réalisation de la liaison entre le matériau de couverture et les pénétrations de toiture (cheminées, gaines de ventilation, murs...).

Rouleaux de 5m.

Largeurs : 300 mm (rouge terre cuite, noir ou brun).

500 mm (rouge terre cuite).

Doerken S.A.S.
4 rue de Chemnitz
BP 22107
F-68059 Mulhouse Cedex 2

Tél : 03 89 56 90 09
Fax : 03 89 56 40 25
@ : doerken@doerken.fr

www.doerken.fr

DELTA®